

Dokumentenanlage	
Randabfallende Dokumente	Nettoformat zuzüglich mind. 3 mm Beschnitt rundum. Beschnitt ist von Elementen wie Dokumenteninformation, Kontrollstreifen, etc. komplett freizuhalten. Schnittmarken müssen außerhalb des Beschnitts angelegt sein. Wichtige Text- oder Motivteile müssen mind. 5mm vom Rand entfernt sein. Sonderfarben müssen als Volltonfarben mit alternativem CMYK-Farbraum angelegt werden.
Nicht Randabfallende Dokumente	Nettoformat entspricht Bruttoformat, kein Beschnitt und keine Schnittmarken nötig. Sonderfarben müssen als Volltonfarben mit alternativem CMYK-Farbraum angelegt werden.
Bilddaten und Colormanagement	
	Mindestauflösung 300dpi in der verwendeten Form. Für die Datenaufbereitung und Druckdatenerzeugung ist das ECI-Profil ISOCoatedV2 zu verwenden. Farbprofile und entsprechende Empfehlung/Vorgaben erhältlich unter www.eci.org
PDF-Erstellung	
	Nach ISO PDF/X-1a
Dateibenennung	
	Ohne Sonderzeichen, Leerzeichen und Umlaute. Allen Dateien muss das zugehörige Suffix angehängt sein. Die Maximale Länge beträgt 32 Zeichen inkl. Suffix.
Datenbereitstellung	
	Via FTP/SFTP, Mail und Datenträger. Sollen Datenträger zurückgesendet werden, ist dies ausdrücklich im Auftrag und auf dem Datenträger selbst zu vermerken. Nicht gekennzeichnete Datenträger werden nach Auftragsabschluss vernichtet. Bei gelieferten PDF-Druckdaten, die nicht den Anforderungen entsprechen, übernimmt die LMF keine Gewähr für die erzielte Wiedergabequalität im Druck. Gegebenenfalls notwendige Arbeiten an den gelieferten Druckdaten werden nach Rückmeldung auf Zeitbasis berechnet. Bei verspätetem Dateneingang durch Fremdverschulden übernimmt die LMF keine Gewähr für die Einhaltung des vereinbarten Liefer-/Versandtermins.